



CARACTERÍSTICAS

MGT - 69

Os alto-falantes da linha MGT da Zetta Audio foram desenvolvidos para serem utilizados em sistemas de som automotivo ou profissional atuando na faixa de médio-grave, médio e médio-agudo. Os alto-falantes desta linha possuem bobina com 46 mm de diâmetro e utilizam forma em kapton e fio CCAW (alumínio revestido com cobre).

O conjunto magnético possui ferrite com 134mm de diâmetro conferindo elevada força motora.

Além da Bobina leve em fio CCAW a utilização do plugue de fase em alumínio no centro do cone conferem ao alto-falante ainda mais eficiência e melhora da resposta nas altas frequências, podendo atingir em torno de 10.000 Hz com facilidade. Além disso o plugue de fase ajuda na dissipação do calor da bobina juntamente com a carcaça ventilada, garantindo maior resistência e ótima refrigeração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal - 6x9 polegadas
Potência musical - 560 W
Potência nominal - 280 W RMS
Resposta de frequência - 90 a 9000 Hz
Impedância nominal - 4 Ω ou 4+4 Ω
Sensibilidade - 97 dB @ 1 W/m

PARÂMETROS THIELE/SMALL¹

Fs - 103 Hz
Qts - 0,53
Qms - 8,014
Qes - 0,57
Vas - 13,3 L
Sd - 219 cm²
Re - 3,8 Ω
Bl - 7,24 Tm
Le - 0,266 mH
Xmax - 2,9 mm
SPL - 97 dB @ 1 W/m

¹ Parâmetros Thiele/Small extraídos após amaciamento de 2 horas com frequência. É admitida uma tolerância de ± 15% nos valores especificados.

DIMENSÕES

Comprimento X Largura - 237 x 165 mm
Altura - 85 mm
Diâmetro do ferrite - 134 mm
Altura do ferrite - 16 mm
Altura do conjunto magnético - 28 mm
Diâmetro do corte para montagem - 223 x 149 mm
Peso - 2,8 Kg

CAIXA ACUSTICA

ClosedBox - "Selada"

Volume Ideal - 6 litros
Volume mínimo - 3 litros
Volume máximo - 8 litros

Ventedbox - "Dutada"

Volume ideal - 10 litros
Duto - Redondo - Ø 3 polegadas (75 mm)
Profundidade do duto - 15 cm

DICAS PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA ACUSTICA

- As paredes da caixa devem possuir espessura mínima de 18 mm.
- Toda caixa deve possuir travamentos de reforço estrutural independentemente da espessura de suas paredes.
- Dutos devem ficar à uma distância mínima de 10 cm da parede da caixa, caso não se consiga o comprimento de duto recomendável basta que se faça a curva no duto.
- O duto pode ficar em qualquer face da caixa desde que não fique obstruído.
- Por causa do acoplamento é possível reduzir o volume da caixa (por alto-falante) quando se utiliza vários subwoofers.

Para projetos específicos ou em caso de dúvidas basta entrar em contato com a Zetta Audio por e-mail ou pelo telefone.

AMPLIFICAÇÃO E FILTROS DE FREQUÊNCIA

Na hora de instalar um alto-falante é importante escolher um amplificador ideal e se atentar aos filtros de frequências para que o alto-falante não seja danificado por excesso de potência e/ou deslocamento excessivo decorrente de cortes de frequência inadequados.

A Zetta Audio recomenda a utilização do médio MGT - 69 em conjunto com um amplificador que seja capaz de fornecer potência entre 200 e 280 W RMS sem distorção ("clip"/"clipping").

Para utilizações nas caixas recomendadas neste manual é recomendável, a utilização de um filtro passa-alta (High-Pass Filter) em 170 Hz com atenuação de 24 dB/8ª ou 200 Hz com atenuação de 12 dB/8ª.

O filtro passa-baixa ("Low-Pass Filter") varia de acordo com a aplicação desejada.

A Zetta Audio se reserva no direito de realizar modificações em seus produtos sempre que houver avanços tecnológicos sem que haja necessidade de aviso prévio.

A exposição a níveis de ruído acima de 85 decibels pode causar perdas ou danos auditivos. A Zetta Audio não se responsabiliza pelo uso indevido de seus produtos.