



CATÁLOGO

LINHA MÉDIOS

120MB-5



Diâmetro Nominal: 5 Polegadas
Potência Nominal: 120 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 80 - 12.000 Hz
Sensibilidade: 90 dB @ 1 W/m

120MG-5



Diâmetro Nominal: 5 Polegadas
Potência Nominal: 120 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 150 - 9.000 Hz
Sensibilidade: 90 dB @ 1 W/m

120MB-6



Diâmetro Nominal: 6 Polegadas
Potência Nominal: 120 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 60 - 12.000 Hz
Sensibilidade: 90 dB @ 1 W/m

120MG-6



Diâmetro Nominal: 6 Polegadas
Potência Nominal: 120 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 120 - 9.000 Hz
Sensibilidade: 93,5 dB @ 1 W/m

230MG-6



Diâmetro Nominal: 6 Polegadas
Potência Nominal: 230 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 125 - 13.000 Hz
Sensibilidade: 100 dB @ 2,83 V/m



CATÁLOGO

LINHA MÉDIOS

MGS 270-6 EVO



Diâmetro Nominal: 6 Polegadas
Potência Nominal: 270 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 120 - 12.000 Hz
Sensibilidade: 101 dB @ 2,83 V/m

MGS 270-69 EVO

Diâmetro Nominal: 6x9 Polegadas
Potência Nominal: 270 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 90 - 9.000 Hz
Sensibilidade: 101 dB @ 2,83 V/m



MGT 340-6 EVO



Diâmetro Nominal: 6 Polegadas
Potência Nominal: 340W RMS
Impedância Nominal: 4 ou 8 Ohms
Resposta de Frequência: 120 - 11.000 Hz
Sensibilidade: 100 dB @ 2,83 V/m

MGT 340-69 EVO

Diâmetro Nominal: 6x9 Polegadas
Potência Nominal: 340 W RMS
Impedância Nominal: 4 ou 8 Ohms
Resposta de Frequência: 80 - 10.000 Hz
Sensibilidade: 100 dB @ 2,83 V/m



MGT 340-8 EVO



Diâmetro Nominal: 8 Polegadas
Potência Nominal: 340 W RMS
Impedância Nominal: 4 ou 8 Ohms
Resposta de Frequência: 70 - 9.000 Hz
Sensibilidade: 99 dB @ 2,83 V/m



CATÁLOGO

LINHA SUBWOOFERS

L-8 300



Diâmetro Nominal: 8 Polegadas
Potência Nominal: 300 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 30 - 500 Hz
Sensibilidade: 88 dB @ 2,83 V/m

M-8 450



Diâmetro Nominal: 8 Polegadas
Potência Nominal: 450 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 30 - 400 Hz
Sensibilidade: 85 dB @ 2,83 V/m

L-10 300



Diâmetro Nominal: 10 Polegadas
Potência Nominal: 300 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 30 - 500 Hz
Sensibilidade: 92 dB @ 2,83 V/m

M-10 450



Diâmetro Nominal: 10 Polegadas
Potência Nominal: 450 W RMS
Impedância Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência: 30 - 250 Hz
Sensibilidade: 87,5 dB @ 2,83 V/m

S-10 700



Diâmetro Nominal: 10 Polegadas
Potência Nominal: 700 W RMS
Impedância Nominal: 4 ou 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 25 - 300 Hz
Sensibilidade: 88 dB @ 2,83 V/m



CATÁLOGO

LINHA SUBWOOFERS

V-10 900



Diâmetro Nominal: 10 Polegadas
Potência Nominal: 900 W RMS
Impedância Nominal: 4 ou 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 25 - 200 Hz
Sensibilidade: 83 dB @ 2,83 V/m

M-12 450



Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
Potência Nominal: 450 W RMS
Impedância Nominal: 4 ou 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 25 - 250 Hz
Sensibilidade: 88 dB @ 1 V/m

S-12 700



Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
Potência Nominal: 700 W RMS
Impedância Nominal: 4 ou 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 30 - 200 Hz
Sensibilidade: 89 dB @ 2,83 V/m

V-12 950



Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
Potência Nominal: 950 W RMS
Impedância Nominal: 4 ou 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 25 - 250 Hz
Sensibilidade: 89,5 dB @ 2,83 V/m



CATÁLOGO

LINHA SUBWOOFERS

V-12 EVO 1200



Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
Potência Nominal: 1.200 W RMS
Impedância Nominal: 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 20 - 250 Hz
Sensibilidade: 86,5 dB @ 2,83 V/m

X-12 1500



Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
Potência Nominal: 1.500 W RMS
Impedância Nominal: 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 25 - 250 Hz
Sensibilidade: 86 dB @ 1 V/m

X-12 EVO 1800



Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
Potência Nominal: 1.800 W RMS
Impedância Nominal: 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 20 - 200 Hz
Sensibilidade: 86 dB @ 2,83 V/m

V-15 1300



Diâmetro Nominal: 15 Polegadas
Potência Nominal: 1.300 W RMS
Impedância Nominal: 4+4 Ohms
Resposta de Frequência: 25 - 160 Hz
Sensibilidade: 89 dB @ 2,83 V/m